



A y R Prieto Ltda.



**EXTINTOR ESPUMA
AR-AFFF 3%
50 LTS MODELO F50**

DETALLES DEL PRODUCTO

Los extintores AR-AFFF han sido diseñados para ser utilizados tanto en fuegos de hidrocarburos como de solventes polares al 3%. Actúan como las espumas AFFF convencionales, pero cuando son utilizadas en solventes polares o combustibles miscibles en agua, el polímero polisacárido que contienen en su formulación, forma una delgada membrana que separa la espuma del combustible previniendo su destrucción. Las AR-AFFF son los tipos de espuma más versátiles disponibles hoy en día, ya que ofrecen buena resistencia a la reignición, rapidez de extinción y alta tolerancia a los fuegos de hidrocarburos y solventes polares.

ESPECIFICACIONES

- | | |
|----------------------------|----------|
| • POTENCIAL DE EXTINCION | 20A-60B |
| • TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 1°C/49°C |
| • PRESION INTERNA | 195 PSI |
| • MASA CARGADO | 88.6 KG |
| • MASA DESCARGADO | 36.8 KG |
| • ALTO | 790 MM |
| • DIAMETRO | 320 MM |
| • CERTIFICACION | INCEN |

Platón 4965 Quinta Normal . Santiago
Tel (56-2) 3284-8800*
Email: info@ayrprieto.cl . www.ayrprieto.cl